



331 Bocchettone a sede piana, ISO/EN U2

- Fornito senza guarnizioni di tenuta; b e z2 includono lo spessore della guarnizione come da tabella "Dimensioni delle guarnizioni a tenuta stagna".
- 374 G è la dimensione G del filetto del dado 374 come da ISO 228.

EN	Dim. (inch)	374 G (inch)	nera Codice	zincata Codice	SP	GP	b (mm)	z2 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)	s3 (mm)
•	¼	¾	770 331 102	770 331 202	0	150	55	45	19	28	15
•	¾	¾	770 331 103	770 331 203	10	40	58	48	22	32	19
•	½	1	770 331 104	770 331 204	10	70	66	53	26	41	23
•	¾	1 ¼	770 331 105	770 331 205	10	40	72	57	31	48	30
•	1	1 ½	770 331 106	770 331 206	0	30	80	63	38	55	36
•	1 ¼	2	770 331 107	770 331 207	0	15	90	71	48	67	48
•	1 ½	2 ¼	770 331 108	770 331 208	0	10	95	76	54	74	54
•	2	2 ¾	770 331 109	770 331 209	0	8	107	83	66	90	66
-	2 ½	3 ½	770 331 110	770 331 210	0	4	118	91	85	111	85
-	3	4	770 331 111	770 331 211	0	6	131	101	96	130	95

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>