




Gomito a 90° con derivazione filettata femmina

- Con anello di rinforzo in acciaio (AISI430)
- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile
- Materiale: PP
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)
- Colore: azzurro-nero



| d (mm) | Rp (inch) | PN (bar) | Codice | SP | GP | Peso (kg) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|----|-----|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 16 | ½ | 16 | 158 400 360 | 10 | 50 | 0,061 | 45 | 67 | 54 | 19 | 15 | 40 |
| 20 | ½ | 16 | 158 400 022 | 10 | 180 | 0,046 | 45 | 67 | 54 | 19 | 15 | 40 |
| 20 | ¾ | 16 | 158 400 023 | 10 | 180 | 0,053 | 45 | 67 | 54 | 19 | 16 | 40 |
| 25 | ½ | 16 | 158 400 024 | 10 | 150 | 0,067 | 53 | 75 | 59 | 21 | 15 | 40 |
| 25 | ¾ | 16 | 158 400 025 | 10 | 150 | 0,071 | 53 | 75 | 59 | 21 | 16 | 44 |
| 25 | 1 | 16 | 158 400 026 | 10 | 120 | 0,081 | 53 | 75 | 59 | 21 | 16 | 44 |
| 32 | ½ | 16 | 158 400 027 | 10 | 110 | 0,099 | 64 | 87 | 66 | 23 | 15 | 43 |
| 32 | ¾ | 16 | 158 400 028 | 10 | 110 | 0,110 | 64 | 87 | 66 | 23 | 16 | 46 |
| 32 | 1 | 16 | 158 400 029 | 10 | 100 | 0,121 | 64 | 87 | 66 | 23 | 20 | 54 |
| 32 | 1 ¼ | 16 | 158 400 030 | 10 | 90 | 0,131 | 64 | 87 | 66 | 23 | 22 | 57 |
| 40 | ¾ | 16 | 158 400 031 | 70 | | 0,159 | 75 | 102 | 76 | 26 | 16 | 49 |
| 40 | 1 | 16 | 158 400 032 | 70 | | 0,176 | 75 | 102 | 76 | 26 | 20 | 57 |
| 40 | 1 ¼ | 16 | 158 400 033 | 70 | | 0,191 | 75 | 102 | 76 | 26 | 22 | 62 |
| 40 | 1 ½ | 16 | 158 400 034 | 50 | | 0,200 | 75 | 102 | 76 | 26 | 22 | 63 |
| 50 | 1 | 16 | 158 400 035 | 30 | | 0,303 | 97 | 119 | 88 | 30 | 20 | 61 |
| 50 | 1 ¼ | 16 | 158 400 036 | 30 | | 0,324 | 97 | 119 | 88 | 30 | 22 | 66 |
| 50 | 1 ½ | 16 | 158 400 037 | 30 | | 0,335 | 97 | 119 | 88 | 30 | 22 | 70 |
| 50 | 2 | 16 | 158 400 038 | 30 | | 0,371 | 97 | 119 | 88 | 30 | 26 | 75 |
| 63 | 1 ¼ | 16 | 158 400 039 | 15 | | 0,537 | 114 | 144 | 104 | 35 | 22 | 73 |
| 63 | 1 ½ | 16 | 158 400 040 | 15 | | 0,561 | 114 | 144 | 104 | 35 | 22 | 76 |
| 63 | 2 | 16 | 158 400 041 | 15 | | 0,604 | 114 | 144 | 104 | 35 | 26 | 83 |
| 75 | 2 | 16 | 158 400 042 | 12 | | 0,949 | 135 | 180 | 133 | 41 | 26 | 91 |
| 75 | 2 ½ | 16 | 158 400 043 | 12 | | 1,003 | 135 | 180 | 133 | 41 | 31 | 101 |
| 75 | 3 | 10 | 158 400 044 | 10 | | 1,112 | 135 | 180 | 133 | 41 | 34 | 108 |
| 90 | 3 | 10 | 158 400 045 | 6 | | 1,615 | 161 | 207 | 150 | 44 | 34 | 116 |
| 110 | 4 | 10 | 158 400 046 | 3 | | 2,474 | 185 | 242 | 175 | 53 | 40 | 135 |

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>