

P23 - 1/2" M SETTORIALE

Irrigatore in metallo sovrachioma

Applicazioni

Per uso residenziale e piccole aree pubbliche, da installare anche su picchetto o slitta

Caratteristiche

- Irrigatore in metallo
- Costruzione solida in ottone e lega di zinco
- Martelletto antispruzzo
- Il deflettore a paletta e il diffusore permettono di controllare la gittata e la distribuzione
- Filettatura 1/2" maschio
- Traiettoria: 25°
- Spaziatura fra gli irrigatori: fino a 16 metri
- Filtrazione raccomandata: 75mesh=200micron.



Tabella prestazioni

UGELLO ø inch - ø mm ref.	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)
9/64" 3,57 mm IDP23B0MM000G	1,72	0,63	20,0
	2,07	0,71	22,6
	2,41	0,79	23,8
	2,76	0,85	25,6
	3,10	0,92	26,4
	3,45	0,94	27,4
	3,79	1,07	28,0
5/32" 3,96 mm IDP23B0MM000H	1,72	0,80	21,4
	2,07	0,90	23,8
	2,41	0,99	25,6
	2,76	1,05	26,2
	3,10	1,11	26,8
	3,45	1,17	28,6
	3,79	1,24	29,2
11/64" 4,36 mm IDP23B0MM000I	1,72	0,96	22,6
	2,07	1,05	25,0
	2,41	1,14	26,2
	2,76	1,22	27,4
	3,10	1,28	28,0
	3,45	1,37	29,2
	3,79	1,45	29,2
3/16" 4,76 mm IDP23B0MM000L	1,72	1,13	22,6
	2,07	1,20	24,4
	2,41	1,32	26,8
	2,76	1,43	27,4
	3,10	1,51	27,4
	3,45	1,59	29,2
	3,79	1,67	29,2



Dati rilevati in condizioni di laboratorio

Adattare l'installazione secondo le necessità della coltura