



- 01 **Precise:** Angoli forti e gocce d'acqua grandi per assicurare la copertura
- 02 **Versatili:** Regolabili su qualunque arco da 0° a 360°
- 03 **Semplici:** Con codice colore identificabile dall'alto per un veloce riconoscimento sul campo

TESTINE REGOLABILI PRO

LA SCELTA "TUTTO COMPRESO" PER UNA COPERTURA OTTIMALE

Quando si lavora su zone collinari, aiuole curvilinee o altre installazioni speciali gli angoli impongono testine che si adattino all'ambiente circostante. Le testine regolabili Pro permettono agli installatori di coprire qualsiasi angolo in qualsiasi ambiente con la stessa precisione delle testine fisse. Progettate per erogare gocce d'acqua più grandi della media, queste testine sono affidabili, precise e completamente regolabili su qualsiasi angolo da 0° a 360°. Le testine regolabili Pro sono disponibili in modelli che coprono da 1,2m a 5,2m. Per gli installatori ciò significa che il magazzino può essere limitato a solo sette tipi di testine. I modelli sono identificati da colori legati alla distanza coperta, per facilitarne l'identificazione.

TESTINE REGOLABILI PRO

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

Caratteristiche

- Bordi frastagliati ben definiti e parte superiore zigrinata per facile regolazione
- Testine con uguali tassi di precipitazione tra 2,4 m e 5,2 m
- Parte superiore zigrinata per facile regolazione
- Progettate per erogare gocce di grandi dimensioni resistenti al vento
- Distribuzione uniforme che determina una copertura uniforme
- Nuove testine regolabili Pro da 1,2 m e 1,8 m per una maggiore adattabilità
- Identificazione ugelli basata sui colori per un facile riconoscimento sul campo
- Arco regolabile da 0° - 360° copre anche gli angoli più difficili

Specifiche

- Pressione di funzionamento consigliata: 2,1 bar; 210 kPa

ABBINALO CON IL PRS30 AUTOCOMPENSANTE PER RISPARMIARE ACQUA

Per risparmiare acqua adoperate lo statico Pro-Spray PRS30 che incorpora un regolatore di pressione autocompensante a 2,1 Bar. Il funzionamento della testina viene ottimizzato a questa pressione ottenendo gocce grandi ed evitando la nebulizzazione eccessiva ed il temuto effetto "nebbia" fonte di spreco idrico.

Modelli

TESTINE REGOLABILI PRO



4A Testine
Raggio: 1,2 m



6A Testine
Raggio: 1,8 m



8A Testine
Raggio: 2,4 m



10A Testine
Raggio: 3,0 m



12A Testine
Raggio: 3,7 m



15A Testine
Raggio: 4,6 m



17A Testine
Raggio: 5,2 m



Website hunterindustries.com | **Supporto Tecnico** SupportoTecnico@hunterindustries.com

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare da tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.e.