

2000 SR

CARRELLO SPANDICONCIME PROFESSIONALE

The
Andersons®

Caratteristiche generali

Lo spandiconcime del Modello 2000 SR Professional Rotary Spreader è un dispositivo di precisione progettato per distribuire uniformemente fertilizzanti, semi e altri prodotti per il prato su aree di grandi dimensioni. Il dispositivo è dotato di un'ampia apertura di alimentazione che consente un flusso costante di prodotto, garantendo una distribuzione uniforme su tutta l'area di applicazione. Inoltre, il sistema di controllo della diffusione regolabile consente agli utenti di personalizzare la larghezza della diffusione in base alle loro esigenze specifiche, garantendo una copertura uniforme e precisa.



Lo spandiconcime è dotato di un deflettore che può essere utilizzato per bloccare la porzione destra della larghezza di diffusione, consentendo agli utenti di evitare di distribuire prodotto in aree indesiderate. Inoltre, il dispositivo è dotato di un dispositivo di chiusura principale che consente agli utenti di interrompere il flusso di prodotto quando necessario, garantendo una maggiore precisione e controllo durante l'applicazione.

Il Modello 2000 SR Professional Rotary Spreader è stato progettato per fornire prestazioni affidabili e durature, ed è adatto per l'uso in ambienti commerciali e residenziali. Il dispositivo è costruito con materiali di alta qualità e presenta un design robusto e resistente, che garantisce una lunga durata e una maggiore resistenza all'usura e alla corrosione. Inoltre, il dispositivo è facile da usare e richiede poche manutenzioni, il che lo rende una scelta ideale per gli utenti che cercano un dispositivo di alta qualità e facile da usare per la distribuzione di prodotti per il prato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apertura di alimentazione ampia

Sistema di controllo della diffusione regolabile

Deflettore per bloccare la porzione destra della larghezza di diffusione

Dispositivo di chiusura principale

Capacità 36 kg

Larghezza di diffusione fino a 3,7 metri

Velocità di diffusione regolabile da 1,4 a 4,8 km/h



EMERALD